Lapok karbantartása

A TZ Austria akrilfelületei megfelelő használat és rendszeres, kíméletes tisztítás mellett hosszú időn keresztül megőrzik elegáns megjelenésüket. Az útmutató a bútorfrontokra, táblás lapokra és készre gyártott bútorelemekre vonatkozik – TecnoGlas HGS magasfényű és MATT felületekhez.

A legfontosabb szabályok

Tisztítás	Langyos víz, enyhe semleges tisztítószer és puha mikroszálas kendő.
Kerülendő	Súrolószer, oldószer, viasz, polírozószer, dörzsszivacs és gőztisztító.
Nedvesség	A kiömlött folyadékot azonnal fel kell törölni, különösen az éleknél.
Hő	A közvetlen és tartós hőterhelést, valamint a forró gőzt kerülni kell.
MATT felület	Alkoholos tisztítószer használata nem ajánlott.

Mindig végezzen próbát kevésbé látható helyen, ha új vagy korábban még nem alkalmazott tisztítószert kíván használni.

1. A védőfólia eltávolítása

A fóliát csak a bútor összeszerelése és a szerelési munkák befejezése után távolítsa el.

- A védőfóliát a leszállítást követően legfeljebb **3 hónapon belül** el kell távolítani.
- A fóliával ellátott felületet nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni.
- A fóliát lassan és egyenletesen húzza le; kést, pengét vagy éles szerszámot ne használjon.
- Eltávolítás után a felületet tiszta, puha mikroszálas kendővel törölje át.
- Az első napokban kerülje az erős dörzsölést és az intenzív tisztítást.

2. Rendszeres tisztítás

A mindennapi szennyeződések eltávolításához általában elegendő a langyos víz és egy tiszta, puha mikroszálas kendő.

Javasolt eljárás

1. Távolítsa el a port és a laza szennyeződéseket.
2. Nedvesítsen meg egy puha mikroszálas kendőt langyos vízzel.
3. Szükség esetén használjon kevés, enyhe, semleges kémhatású tisztítószert.
4. Finom mozdulatokkal, erős nyomás nélkül törölje át a felületet.

5. Tiszta, nedves kendővel távolítsa el a tisztítószer maradványait.
6. Puha, száraz kendővel törölje szárazra.

A tisztítószert ne közvetlenül a bútorfrontra, hanem a tisztítókendőre vigye fel.

3. Használható tisztítóeszközök

- langyos, tiszta víz;
- enyhe, semleges kémhatású háztartási tisztítószer;
- kevés kézi mosogatószer vízzel hígítva;
- puha, tiszta mikroszálas vagy pamutkendő.

4. HGS magasfényű felületek

A TecnoGlas HGS fokozott karcállóságú, és a gyártói adatlap szerint ellenáll az alkoholos tisztítószereknek. A rendszeres tisztításhoz azonban elsősorban langyos víz és enyhe tisztítószer javasolt. Alkoholos szert csak indokolt esetben, kis mennyiségben és rövid behatási idővel használjon.

- Ne törölje szárazon a poros felületet.
- Kerülje az erős nyomást és a körkörös dörzsölést.
- Tisztítás után törölje szárazra a felületet.
- Polírozógépet és súrolóeszközt ne használjon.

5. MATT felületek

A TecnoGlas MATT bársonyos tapintású, fokozottan karcálló és az ujjlenyomatokkal szemben ellenálló felület. Tisztításához kizárólag enyhe, nem súroló összetevőket tartalmazó tisztítószert használjon.

MATT felületen kerülendő

- alkoholos tisztítószer és etil-alkoholt tartalmazó fertőtlenítőszer;
- oldószer és súrolószer;
- polírozószer, viasz és bútorápoló paszta;
- gőztisztító berendezés.

A zsíros foltokat enyhén nedves mikroszálas kendővel és kevés, vízzel hígított mosogatószerrel távolítsa el. Ezután tiszta vízzel törölje át, majd szárítsa meg a felületet.

6. Makacs szennyeződések

1. A szennyeződést lehetőleg azonnal távolítsa el.
2. Ne hagyja a foltot rászáradni.
3. Rövid időre helyezzen rá langyos vízzel benedvesített puha kendőt.
4. Enyhe tisztítószerrel, erős dörzsölés nélkül törölje le.
5. Tiszta vízzel törölje át, majd puha kendővel szárítsa meg.

A rászáradt szennyeződést ne kaparja késsel, pengével, körömmel vagy más kemény tárggyal.

7. Nem használható

- súrolópor, súrolókrém, dörzsszivacs, fémszálas eszköz vagy kemény kefe;
- aceton, nitrohígító, benzin vagy más erős oldószer;
- sütőtisztító, erősen lúgos, savas vagy agresszív klórtartalmú szer;
- bútortapasz, viasz, autópolírozó szer vagy gőztisztító;
- érdes felületű papírtörlő vagy szennyezett törlőkendő.

8. Nedvesség elleni védelem

Az akrilfelület vízálló, de a hordozóanyag és az illesztések tartós nedvesség hatására károsodhatnak.

- A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel.
- Ne hagyjon vizet az éleken és illesztéseknél.
- Ne irányítson gőzt közvetlenül a frontfelületre vagy az élekre.
- Mosogató, mosogatógép és sütő közelében gondoskodjon megfelelő tömítésről és szellőzésről.
- A terméket ne használja kültéri vagy tartósan nedves környezetben.

9. Hőhatás elleni védelem

- Forró edény ne érintkezzen közvetlenül a felülettel.
- Hőtermelő készülék ne kerüljön túl közel a bútorfronthoz.
- A sütőből vagy mosogatógépből kiáramló forró gőz ne érje tartósan a frontot.
- Tartsa be a készülékgyártó által előírt távolságokat és szellőzési feltételeket.

max. 68 °CMATT védőfóliával

max. 90 °CMATT fólia nélkül

A fenti értékek műszaki vizsgálati értékek, nem tartós üzemi hőmérsékletek. A folyamatos hőterhelést kerülni kell.

10. Karcolások megelőzése

Bár a HGS és MATT felületek fokozott karcállóságúak, teljesen karcmentes felület nem létezik.

- Ne vágjon közvetlenül a felületen.
- Ne húzzon rajta edényeket vagy kemény tárgyakat.
- Ne üsse meg az éleket, és ne használjon éles eszközt.
- Tisztítás előtt távolítsa el a porszemeket.
- Csak tiszta és puha kendőt használjon.

11. Gyors áttekintés

Használható

- langyos víz
- enyhe, semleges tisztítószer
- hígított kézi mosogatószer
- puha mikroszálas vagy pamutkendő

Nem használható

- súrolószer, dörzsszivacs
- aceton és hígító
- polírozószer, viasz
- gőztisztító, érdes kendő

Külön MATT szabály: alkoholos tisztítószer használata nem ajánlott.

12. Fontos tudnivaló

A tisztítószerek összetétele és koncentrációja gyártónként eltérhet. A SYNTEXSON Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztítószer, tisztítóeszköz, tartós nedvesség, túlzott hőhatás vagy szakszerűtlen használat következtében kialakuló károsodásért.

Kétség esetén a tisztítószert mindig próbálja ki egy kevésbé látható felületen, vagy kérje munkatársaink segítségét.

Kapcsolat

SYNTEXSON Kft.
A TZ Austria hivatalos magyarországi forgalmazója és képviselete

Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 178.
Telefon: +36 30 934 1939
E-mail: info@syntexson.hu
Web: akrilbutorfront.hu

Forrás: TZ Austria TecnoGlas HGS és MATT hivatalos termékadatlapok. A magyar útmutató tájékoztató jellegű; eltérés esetén a gyártó aktuális eredeti dokumentációja az irányadó.